Fahrzeughersteller : PORSCHE

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 10 J X 22 H2
Einpreßtiefe (mm) : 42
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5
Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitten loch (mm)	Zentrierring-werkstoff	zul. Rad-last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
10x22425130 716	T927 10x22 PCD130	ohne	71,6		955	2315	08/10
10x22425130 716	T927 10x22 PCD130	ohne	71,6		975	2272	08/10

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PORSCHE

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 36 mm, Durchm. 27,8 mm
Zubehör : Serienschrauben
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm für Typ : 92A; 92AH; 92AHN; 92AN
160 Nm für Typ : 9PA

Verkaufsbezeichnung: **CAYENNE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
92A 92AN	e13*2007/46*1085*.. e13*2007/46*1106*..	155 -294	265/35R22 102	24J; 244	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 573; 71K; 721; 729; 73C; 74D; 744
			275/30R22 99	24J; 244; 247; 5JH	
			285/30R22 101	21P; 24C; 244; 247	
			285/35R22 102	21P; 24C; 244; 247	
		155 -368	275/35R22 104	24J; 244; 247	
			295/30R22 103	21P; 22I; 24C; 244; 247	

Verkaufsbezeichnung: **CAYENNE S, CAYENNE TURBO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
9PA	e13*2001/116*0089*.	176 -298	265/35R22 102Y	24C; 24D	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 71K; 721; 73C; 74D; PDA
			295/30R22 103Y	24C; 24D	
		176 -331	265/35R22	24C; 24D; 53S	
		176 -404	295/30R22	24C; 24D; 53S	

Verkaufsbezeichnung: **CAYENNE S HYBRID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
92AH 92AHN	e13*2007/46*1107*.. e13*2007/46*1108*..	155 -294	265/35R22 102	24J; 244	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 573; 71K; 721; 729; 73C; 74D; 744
			275/30R22 99	24J; 244; 247; 5JH	
			285/30R22 101	21P; 24C; 244; 247	
			285/35R22 102	21P; 24C; 244; 247	
		155 -368	275/35R22 104	24J; 244; 247	
			295/30R22 103	21P; 22I; 24C; 244; 247	